

利用移动计算技术的高级环境检测

屏幕示例

手写识别

实时数据记录

校准信息


事件注释

图片注释

粘贴声音注释

DIRECT SENSE RH

温湿度检测仪



DIRECTSENSE™ RH
温湿度检测仪

格雷沃夫利用掌上电脑提供相对湿度和温度检测的记录和报告能力，检测智能，报告高效。

- 显示相对湿度 (%RH)、温度、露点温度、湿球温度、绝对湿度、比湿度和特殊湿度
- 通过点击屏幕获得传感器提示、应用提示、政府和工业标准
- 可选添加一个有毒有害气体传感器
- 长期数据监测
- “Snap-shot”即时数据捕捉
- 自动组织校准历史、用户注释、数据文件统计



中国技术服务中心：
北京森毅科技有限公司
地址：北京市朝阳区北苑东路清河营郊野
公园西北门A座
电话：010-84627322 84920224
网址：www.safetytech.cn

中国区一级代理商：
北京明潭科技有限公司
电话：010-51186708
地址：北京市丰台区角门北路8号正旗大厦
网址：www.mingtan100.com



DIRECT SENSE™ RH

温湿度检测仪

规格： RH-302 探头

相对湿度: 量程: 0 - 100 %RH

精确度: $\pm 2\%RH$ <80%RH ($\pm 3\%RH$ >80%RH)

温度: 量程: 15° - 160°F (-1 0° - +70° C)

精确度: $\pm 0.3^{\circ}C$

露点温度: 量程: -2.7° - +158°F (-33° - +70°C)

精确度: $\pm 2^{\circ}C$ %RH>10%时

湿球温度: 量程: 55° - 156°F (-12.7° - +68.9° C)

精确度: $\pm 1^{\circ}C$

特殊湿度: 量程: 200 - 204,6 00 ppmw

精确度: ± 1000 ppmw(可选择单位: lb/lb, gr/lb, g/kg, kg/kg)

绝对湿度: 量程: 0.20 - 188 g/m³

精确度: ± 1.0 g/m³(可选择单位: grains/cu ft)

比湿度: 量程: 200 - 257, 500 ppmw

精确度: ± 1000 ppmw(可选择单位: lb/lb, gr/lb, g/kg, kg/kg)

响应时间: 传感器显示90%响应时间 < 1分钟

探头尺寸: 5cm dia. x 30cm lgth.

重量(探头): w/batteries 0.7kg

探头电源: 2 x D cells; 标准电池寿命1000+小时

@15° C, 或3VDCw/AC 适配器

PC软件要求: Windows 2000/XP/Vista 或 MS.N ET 1.1 或更高版本
30MB 剩余硬盘空间

- DirectSense RH完整产品包包括: 一台移动Windows掌上电脑、RH-302温湿度仪、WolfSense PPC应用软件、WolfSense PC桌面数据传输/分析软件、探头/PPC套及其它。
- 可选高级报告生成软件(多个报告模板, 自动插入文本和其它注释) 增强你的报告生成能力, 节省时间。
- 可选探头: 空气流量、室内空气质量 (IAQ)、VOCs、气压、颗粒物及其它。



PCC-10安全箱
图中为AS-201空气流速探头和RH-302探头

PCC-051Q和PCC-PH01探头和移动PC套



PC-GW3016
粒子计数器



CA-RH1 相对湿度%RH校准包



ACC-PR3 2 1/2英寸
(63mm) b&w IR打
印机



北京明潭科技有限公司 电话: 010-51186708 13701085925 传真: 010-51186718
地址: 北京市丰台区角门北路8号正旗大厦 邮编: 100068 网址: <http://www.mingtan100.com>
东北地区代理商: 沈阳莱恩仪器有限公司 地址: 沈阳市万柳路鸿翔大厦318 电话: 024-24214530